



DIM	70cm	80cm	90cm	100cm
A	146	166	186	206
B	37	42	47	52
C	234	234	234	234
D	142	162	182	202
E	200	200	200	200

راهنمای نصب دربهای کابین سانترال دولته شرکت روانکار سماتک

بالاترین نقطه سایپشن تا پایین ترین نقطه نگهدارنده سیل	حداقل فضای مورد نیاز دهانه چاهک آسانسور	طول سیل	ارتفاع سیل	عرض سیل	ضخامت سایپشن		ارتفاع سایپشن	عرض سایپشن	دربهای کابین
					نیمه	قول			
۲۵۶	۱۵۲	۱۴۰	۲	۲/۷	۹	۱۱	۵۱	۱۴۶	۷۰ دولته سانترال
۲۵۶	۱۷۲	۱۶۰	۲	۲/۷	۹	۱۱	۵۱	۱۶۶	۸۰ دولته سانترال
۲۵۶	۱۹۲	۱۸۰	۲	۲/۷	۹	۱۱	۵۱	۱۸۶	۹۰ دولته سانترال
۲۵۶	۲۱۲	۲۰۰	۲	۲/۷	۹	۱۱	۵۱	۲۰۶	۱۰۰ دولته سانترال

راهنمای نصب دربهای طبقه سانترال دولته

بالاترین نقطه سایپشن تا پایین ترین نقطه نگهدارنده سیل	حداقل فضای مورد نیاز به نسبت دهانه چاهک ۸ نبشی	طول سیل با زیر پایی	سطح سیل تا کف	عرض سیل با کفی	ضخامت پیل م.م	پهنای پیل ها (چهارچوب) م.م	ضخامت سایپشن م.م	ارتفاع سایپشن م.م	عرض سایپشن م.م	دربهای طبقه
۲۲۴	۱۸۲	۱۶۰	۴	۹	۴/۳	۱۱	۱۲	۲۲	۱۶۶	۸۰ دولته سانترال
۲۲۴	۲۰۲	۱۸۰	۴	۹	۴/۳	۱۱	۱۲	۲۲	۱۸۶	۹۰ دولته سانترال
۲۲۴	۲۲۲	۲۰۰	۴	۹	۴/۳	۱۱	۱۲	۲۲	۲۰۶	۱۰۰ دولته سانترال